


SV08-20 常闭电磁阀 Normally Closed


订购型号 Order Type

SV08-20-①

①线圈电压：直流电压 (V) 12, 24
交流电压 (V) 110, 220



流量曲线 Performance (Cartridge Only)




特性 Features


- 断电时，用作单向阀，液压油从①流向②，同时②到①关闭；通电时，②到①开启。
- 用于控制流量 20 L/min 及压力达 250bar 之开启与关闭，典型应用控制液压系统之传动装置。
- 额定流量：20 L/min 最大压力：250bar
- 液压油自②至①泄漏：在210bar以及油粘稠度为46cSt时是0.10 ml/min (2滴)。
- 工作温度：
 - 最低-30℃，最高100℃，使用标准型BUNA衬垫。

- When de-energized, the valve acts as a check valve, allowing flow from ① to ②, while blocking flow from ② to ①. When energized, the cartridge's poppet lifts to open the ② to ① flow path.
- Valve open and close under the controlled flow of 20 L / min and pressures up to 250bar, a typical application of Hydraulic system gear.
- Operating flow rate: 20 L / min Maxium Pressure: 250bar.
- Hydraulic oil leak from ② to ①: In the 210bar and oil viscosity for 46cSt when 0.10 ml / min (2 drops).
- Temperature:
 - 30 °C to 100 °C, with standard BUNA seals.

尺寸图 Dimensions



阀孔尺寸 VC082



未注公差: ± 0.05