

RV09-26 先导式溢流阀 Relief, Pilot-Operated Spool

订购型号 Order Type

RV09-26-①-②

①调压范围

A: 0.5-10 MPa


B: 0.7-21 MPa

C: 1-31 MPa

②油封

N: 标准型


V: 氟橡胶



特性 Features


- 先导式。
- 常态下①流向②封闭，直到①处受到足够的液压力使先导阀开启，再推动主阀芯移动，使油液从①流向②。
- 该阀的体积小，反应快速，压力稳定。
- 油液的清洁度为NAS11级，需要25um或更精密的过滤器。
- 最大流量：100 L/min。
- 该阀最高使用压力：31.5Mpa。
- 工作油温：-20~80℃。

流量曲线 Performance (Cartridge Only)



- Pilot-Operated Spool.
- The valve blocks flow from ① to ② until sufficient pressure is present at ① to force the piloting relief off its seat, allowing the main spool to shift, opening ① to ②.
- Compact size, fast response, pressure stability.
- Oil NAS11 level of cleanliness for the need to 25um or more sophisticated filters.
- Maximum Operating flow rate: 100 L / min.
- Maximum operating pressure: 31.5Mpa.
- Working oil temperature: -20 ~ 80 °C.

尺寸图 Dimensions



阀孔尺寸 VC092

